

oak compact

oak collection
è reminescenza
di una materia antica
nobile e preziosa

oak collection
is a reminiscence
of a precious
ancient material




pepper

le superfici modificate dal tempo ne hanno scolpito la struttura
trasformando ogni listone in un pezzo unico
differente da tutti gli altri

the time worn textured surfaces
makes of every tile an unique piece





pepper



white



oak **white**
15 x 120 + 20 x 120



un solo materiale
che racconta
storie millenarie

a material
telling ancient tales

oak mud
20 x 120

mud



mud



oak mud
15 x 90



alle venature tipiche del legno si sommano segni e scalfiture
scolpiti con trattamenti che disegnano ogni elemento
conferendogli una bellezza senza tempo

special techniques add body and texture to the natural wood
imparting grains pattern,
a timeless beauty to the material surface



oak linen
20 x 120

oak tobacco
20 x 120

tobacco



oak tobacco
20 x 120

un solo materiale
per creare infinite combinazioni
ed atmosfere

a material
to create endless moods
and combinations

oak linen
20 x 120


linen



oak linen
20 x 120



ash

The image shows a close-up, top-down view of a light-colored oak ash parquet floor. The floor is composed of rectangular wooden planks arranged in a herringbone pattern. A dark brown wooden chair with a slatted back is partially visible in the upper right corner. The chair's backrest is in focus, showing several horizontal slats. The floor's texture and grain are clearly visible, and the lighting creates soft shadows between the planks.

oak ash
15 x 120 + 20 x 120



il carattere più autentico ed originario della materia
viene tradotto in un elemento di stile
grazie alla palette di sei colori caldi e naturali

the most authentic characteristics of the material
expressed into stylish blends
of six natural lives

oak blend
15 x 120 + 15 x 90



**informazioni
tecniche**
technical
informations

colori
colours
couleur
farbe



white



linen



ash



mud



tobacco



pepper

formati
sizes
formate
formats

superficie naturale
bordo rettificato




20 x 120
8" x 48"

82



15 x 120
6" x 48"


82



15 x 90
6" x 36"


66

pezzi speciali
special items
pièces especiales
formteile




gradone angolare
costa retta
20 x 60
8" x 24"

140




gradone costa retta
20 x 60
8" x 24"

115



battiscopa smaltato
bordo rettificato
7 x 60
2 3/4" x 24"


18




elemento a L
20 x 60
8" x 24"

50


soluzioni di posa
laying solution
propositions pour la pose
verlegungsvorschläge




15 x 120 6" x 48"
100 % (3 pz.)




15 x 120 6" x 48"
43 %
20 x 120 8" x 48"
57 %



15 x 120 6" x 48"
100 %




20 x 120 8" x 48"
100 %




15 x 120 6" x 48"
(5 pz.)
38.46 %

20 x 120 8" x 48"
(6 pz.)
61.54 %



15 x 90 6" x 36"
100 %

blend



15 x 120 6" x 48" (6 pz.)
66.6 %










15 x 90 6" x 36" (4 pz.)
33.3 %

caratteristiche tecniche

technical features

carateristiques techniques

technische eigenschaften

	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasseraufnahme	<0,5%		durezza di Mohs hardness in Mohs degrees dureté de Mohs Moh'sche härte	7
	resistenza alla flessione breaking strength résistance a la flexion biegezugfestigkeit	35 N/mm²		spessore thickness épaisseur dicke	10mm
	resistenza agli acidi resistance to acid résistance aux acides säurebeständigkeit	GLA		superficie naturale DIN51097 DIN51130 coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction coefficient de friction (glissement) ASTM C1028 reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)	R9 A+B dry ≥ 0.76 wet ≥ 0.70
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	resiste frost proof aucune atteration keine änderung		variazioni cromatiche color shade variations variation de nuance nuance variations	V2 variazione leggera V2 slight variation V2 légère variation V2 leichte variation
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches flackenbeständigkeit	5			

La posa del materiale deve essere effettuata da personale qualificato, dopo aver verificato la planarità della caldana.

The material must be laid by qualified personnel, after having checked the flatness of the concrete slab.

Les produits doivent être posés par un personnel qualifié qui aura vérifié au préalable la planéité de la chape.

Die verlegung der fliesen muss durch qualifiziertes fachpersonal erfolgen, nachdem die ebenfächigkeit des estrichs geprüft wurde.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati ad 1/3 o ad 1/4 della loro lunghezza e non a metà.

We recommend laying the materials in a random pattern, starting at 1/3 or 1/4 of their length, rather than 1/2.

Nous recommandons d'adopter une pose décalée d'un tiers ou d'un tiers ou d'un quart de la longueur, et pas de moitié.

Es wird empfohlen, die fliesen um ca. 1/3 oder 1/4 ihrer länge versetzt zu verlegen und nicht um die hälfte.

imballi

packing

emballages

verpackung

	formato size	spessore thickness	pezzi/sc pcs./box	mq/sc sqm./box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
naturale rettificato	15x120	10	6	1,08	24,41	30	32,40	732,24
naturale rettificato	15x90	10	6	0,81	18,90	54	43,70	1020,60
naturale rettificato	20x120	10	4	0,96	23,62	36	34,56	850,18
gradone costa retta	20x60		4		12,00			
gradone angolare costa retta	20x60		2		6,40			
elemento a L	20x60		4		12,00			
battiscopa smaltato rettificato	7x60		12		12,24			

Il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto

The indicated weight includes the supporting pallet

Le poids indiqué est compris de la palette de support

Das angegebene Gewicht versteht sich einschließlich der Palette



unicomstarker[®]

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0) 536 926011
F italy +39 (0) 536 926038
F world +39 (0) 536 926033
F europe +39 (0) 536 926023

unicomstarker.com

